

藤岡寺田電機製作所 型名	用途別	ピッチ (mm)	定格 電流 (A)	定格 電圧 (V)	ねじ サイズ	P数	樹脂	海外 規格	RoHS 対応	備考	フジコン(株) 型名	用途別	ピッチ (mm)	定格 電流 (A)	定格 電圧 (V)	ねじ サイズ	P数	樹脂	海外 規格	RoHS 対応	備考	
ULK-724 シリーズ	基板実装用	7.62	10	250	M3	2-24	ABS	—	○		無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TT-601BC「J」P	基板実装用	7.62	3	250	M3	7	PBT	—	○	ねじ7ヶ所式	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NA-722 シリーズ	貴通用	7.62	10	250	M3	2-30	PBT	UL	○		F2061BZ, F2362BZ	貴通型	7.62	10	250	M3	1-28	PBT	UL	○		
NA-732 シリーズ	貴通用	7.62	10	250	M3	2-30	PBT	UL	○	7ヶ所端子ねじ	F2061BZ, F2362BZ	貴通型	7.62	10	250	M3	1-28	PBT	UL	○		
NA-612 シリーズ	貴通用	9.5	20	250	M3.5 M4	2-26	PBT	UL	○		F2311B	貴通型	9.5	15	250	M3	1-26	PBT	UL	○		
NA-812 シリーズ	貴通用	10	20	250	M3.5 M4	2-24	PBT	UL	○		F2323B	貴通型	10	20	250	M4	1-24 1-22	PBT	UL	○		
NA-912 シリーズ	貴通用	11	20	250	M3.5 M4	2-30	PBT	UL	○		F2331B	貴通型	11	20	250	M4	1-24	PBT	UL	○		
NA-1152 シリーズ	貴通用	9.5	20	250	M3.5 M4	2-23	PBT	UL	○		F2311B	貴通型	9.5	15	250	M3	1-26	PBT	UL	○		
NA-1252 シリーズ	貴通用	10	20	250	M3.5 M4	2-20	PBT	UL	○		F2323B	貴通型	10	20	250	M4	1-24 1-22	PBT	UL	○		
NA-1352 シリーズ	貴通用	11	20	250	M3.5 M4	2-20	PBT	UL	○		F2331B	貴通型	11	20	250	M4	1-24	PBT	UL	○		
S-205-「J」P	貴通用	7.62	10	250	M3	2-30	フェノール	—	○		F2060B	貴通型	7.62	10	250	M3	1-28	PBT	UL	○		
S-01-「J」P	貴通用	10	10	250	M3	2-21	フェノール	—	○		無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ULS-1002「J」P	貴通用	10	10	250	M3	2-22	フェノール	UL	○		F2021NA	貴通型	10	15	250	—	1-22	PBT	UL	○		
A-02W-「J」P	貴通用	11	10	250	M3.5	2-22	フェノール	—	○		無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G-02-「J」P-PBF	貴通用	11	15	250	M4	2-22	フェノール	—	○		無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G-04-「J」P	貴通用	11	15	250	(上)M4 (下)M3	2-22	フェノール	—	○		無(条件付きF2035E)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GM-108-「J」P	貴通用	11	20	250	M4	2-26	フェノール	UL	○		F2035EW	貴通型	11	20	250	M4	1-22	フェノール	UL	○		
GM-110-「J」P	貴通用	16	50	600	M5	2-14	フェノール	UL	○		F2056E, F2059E	貴通型										
NA-723 シリーズ	中継用	7.62	10	250	M3	2-30	PBT	UL	○		F2060C	中継型	7.62	10	250	M3	1-28	PBT	UL	○		
NA-733 シリーズ	中継用	7.62	10	250	M3	2-30	PBT	UL	○	7ヶ所端子ねじ	F2060C	中継型	7.62	10	250	M3	1-28	PBT	UL	○		
N-02A-「J」P-PBF	中継用	7.62	10	250	M3	2-30	フェノール	—	○		無(生産中止品F132形状)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NA-613 シリーズ	中継用	9.5	20	250	M3.5 M4	2-26	PBT	UL	○		F2311C	中継型	9.5	15	250	M3	1-26	PBT	UL	○		
NA-813 シリーズ	中継用	10	20	250	M3.5 M4	2-24	PBT	UL	○		F2323C (C金具金型無し)	中継型	10	20	250	M4	1-24 1-22	PBT	UL	○		
NA-913 シリーズ	中継用	11	20	250	M3.5 M4	2-30	PBT	UL	○		F2038C	中継型	11	20	250	M4	1-24	PBT	UL	○		
NA-1153 シリーズ	中継用	9.5	20	250	M3.5 M4	2-23	PBT	UL	○		F2311C	中継型	9.5	15	250	M3	1-26	PBT	UL	○		
NA-1253 シリーズ	中継用	10	20	250	M3.5 M4	2-20	PBT	UL	○		F2323C (C金具金型無し)	中継型	10	20	250	M4	1-24 1-22	PBT	UL	○		
NA-1353 シリーズ	中継用	11	20	250	M3.5 M4	2-20	PBT	UL	○		F2038C	中継型	11	20	250	M4	1-24	PBT	UL	○		
B-01-「J」P	中継用	10	10	250	M3	2-24	フェノール	—	○		無(生産中止品F136形状)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B-15-「J」P	中継用	10	10	250	M3	2-22	フェノール	—	○		無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B-14-「J」P	中継用	10	10	250	M3	2-22	フェノール	—	○		無(生産中止品F136H形状)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D-01-「J」P	中継用	11	10	250	M3	2-22	フェノール	—	○		無(生産中止品F134形状)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D-02-「J」P	中継用	11	10	250	M3	2-22	フェノール	—	○		無(生産中止品F134B形状)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D-09-「J」P	中継用	11	10	250	M3	2-21	フェノール	—	○		無(生産中止品F134H形状)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D-10-「J」P	中継用	11	15	250	M3	2-21	フェノール	—	○	D-01-「J」P定格UP品 10A→15A	無(生産中止品F134形状)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NB-010-「J」P	中継用	7.62	10	250	M3	2-20	PBT	UL	○	取付穴片側2箇所ずつ	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NB-025-「J」P	中継用	11	25	250	M4	2-14	PBT	UL	○	取付穴片側2箇所ずつ	F2007NS, F2008	中継型										
NB-030-「J」P	中継用	11	30	250	M4	2-20	PBT	UL	○	取付穴片側2箇所ずつ	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H-01 シリーズ	中継用	9.5	10	250	M3	2-30	フェノール	—	○		F2011NS	中継型	9.5	10	250	M3	1-22	PBT	UL	○		

藤岡寺田電機製作所 型名	用途別	ピッチ (mm)	定格 電流 (A)	定格 電圧 (V)	ねじ サイズ	P数	樹脂	海外 規格	RoHS 対応	備考	フジコン(株) 型名	用途別	ピッチ (mm)	定格 電流 (A)	定格 電圧 (V)	ねじ サイズ	P数	樹脂	海外 規格	RoHS 対応	備考		
FU-306	ヒューズ'クリップ	—	10	—	—	—	焼青銅	—	○		無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
F-430P-15AD	ヒューズ'クリップ	—	15	—	—	—	焼青銅	—	○		無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P-90-PBF	ﾀﾞﾌﾞ(差込)端子	—	20	—	—	—	黄銅	—	○		無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P-91-PBF	ﾀﾞﾌﾞ(差込)端子	—	20	—	—	—	黄銅	—	○		無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P-92	ﾀﾞﾌﾞ(差込)端子	—	10	—	—	—	黄銅	—	○		FP-92	ﾀﾞﾌﾞ(基板用)	—	10	—	—	—	黄銅	—	○			
P-89	ﾀﾞﾌﾞ(差込)端子	—	—	—	—	—	黄銅	—	○		無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P-96-PBF	ねじ端子	—	15	—	M3	—	黄銅	—	○	t=0.8	F4061	基板端子	—	15	—	M3	—	黄銅	—	○			
P-97-PBF	ねじ端子	—	15	—	M3	—	黄銅	—	○	t=0.8	F4053	基板端子	—	15A	—	M3 M4	—	黄銅	—	○			
P-100「J」-PBF	ねじ端子	—	20	—	M4	—	黄銅	—	○	t=0.8	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P-104-PBF	ねじ端子	—	15	—	M3	—	黄銅	—	○	t=0.8	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P-422-PBF	ねじ端子	—	15	—	M3	—	黄銅	—	○	t=0.8	FP422	基板端子	—	15	—	M3	—	—	—	—	—	—	—
P-423-PBF	ねじ端子	—	15	—	M3 M4	—	黄銅	—	○	t=0.8	FP423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
P-424-PBF	ねじ端子	—	15	—	M3 M4	—	黄銅	—	○	t=0.8	FP424	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
F-436-PBF	ねじ端子	—	15	—	M4	—	黄銅	—	○	t=1.0	FP436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
F-439-PBF	ねじ端子	—	20	—	M3	—	黄銅	—	○	t=0.8	FP439	基板端子	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
NP-105-PBF	ねじ端子	—	15	—	M3	—	黄銅	—	○	t=0.8	F4058, F4084	基板端子	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
NP-305-PBF	ねじ端子	—	25	—	M3.5	—	黄銅	—	○	t=1.0	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
NP-106-PBF	ねじ端子	—	10	—	M3	—	黄銅	—	○	t=0.8 フリータン仕様	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
LE-60-「J」	発光ダイオード 取付台	—	—	—	—	—	PBT	—	○	色：白(L=5) 黒(L=8) 青(L=10) 赤 (L=12) 黄(L=15) 緑(L=20)	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
LE-70-「J」	発光ダイオード 取付台	—	—	—	—	—	PBT	—	○	色：白(L=3.5) 黒(L=5) 青(L=7) 赤 (L=10)	FLE70	LED取付台	—	—	—	—	—	PBT	—	○			
LE-70N-「J」-PBF	発光ダイオード 取付台	—	—	—	—	—	PBT	—	○	色：黒(L=5) 青(L=7) 白(L=8) 緑 (L=9) 赤(L=10)	FLE70N	LED取付台	—	—	—	—	—	PBT	—	○			