


型名 Type Number	F4119C		
定格 Rating	30A~50A		
ねじ径 Screw Diameter	M4		
使用可能電流 Usable Current	30A	40A	50A
適合電線 Compatible Wire	3.5mm <sup>2</sup>	5.5mm <sup>2</sup>	8mm <sup>2</sup>
推奨圧着端子 Recommended Crimp Terminals	R3.5-4	R5.5-4	※R8-4S

一般公差 / General Tolerance ±0.5

尺度 / Scale 1/10 単位 / Unit mm

※適合電線8mm<sup>2</sup>使用時の圧着端子は“R8-4N”で使用可能  
The crimp terminal when using the compatible wire 8mm<sup>2</sup> can be used with “R8-4S”



・注文方法 [型番] (下表の型番をご参照ください。)

■仕様 / Specifications. ・Ordering Form: Type No. (See the type number in the following table)

番号/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	寸法/Size	規格/Standard	処理/Treatment
1	基盤端子 Printed board Terminal	-	板厚 t=0.8	C2680R	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	-	-	C2700W	スズメッキ Tin-Plated

型番 Type No.	納入される物 Product Delivered
F4119C	基盤端子(M4用)のみ(ビス無) Printed board terminal(for M4) only (W/0 screws)
F4119CS	基盤端子+M4×6Lバインドビス組付 Printed board terminal+M4×6L binding head attached

対応可能ビス Compatible screw	材質 Material	処理 Treatment	形状 Shape
PW・SWセムスバインド Type③With Plain(Flat) washer and spring lock washer	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	type③
	鉄 Steel		
SWセムスバインド Type④With spring lock washer	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	type④
PW・SWセムスバインド Type⑤With Plain(Flat) washer and spring lock washer	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	type⑤
	鉄 Steel		
SWセムスナベ Type⑦With spring lock washer	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	type⑦